







1. 凍結の恐れのある地域では、現地で凍結対策を施してください。
2. 原則、便器は別梱包となります。
3. 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。




商品コード	1575095	管理番号	EP1FWYA12001			お客様確認 年 月 日
機 種	TU-EP1FW-Y スタンダード		作 成 日	2026 0915	尺 度	
名 称	エポックトイレ仕様図					




基礎平面図



後施工の場合はケミカルアンカーをご使用ください。



断面AA



断面BB

- 注記
- 便槽の上には、車輛などの積載荷重はかけられません。
 - 均しコンクリートの打設をお願いします。
 - 土圧・水圧が異常にかかる場合は、防護壁をお願いします。
 - 本図は参考基礎図になります。実際の施工においては、現場に合わせて施工方法を検討してください。
 - 基礎外で排水溝（マス）を設けてください。
 - 指示なき排水勾配は1/100以上になるように施工してください。
 - アンカーボルトの位置を確認して下さい。
 - アンカーボルトを後施工する場合は、ケミカルアンカーを使用してください。
 - 箱抜きを行って下さい。据付時に配管接続が困難になります。
 - 排水はVU管を使用して下さい。（＊VP100は使用できません。）
 - トイレユニット固定後、土間、犬走りを施工してください。
 - アンカーボルトは付属していません。現場で手配してください。
 - 床排水の側溝排水が困難な場合、臭気対策としてトラップなどを設けて污水配管に接続してください。

材 料 仕 様	
コンクリート強度	Fc=21 N/mm ²
砕石地業	RC-40
鉄筋	溶接金網 φ4-150角
その他	

Hamamatsu

機 種	TU-EP1FW	管理番号	EP1FWK00102a			お客様確認 年 月 日
名 称	参考基礎図	作 成 日	2023 0111	尺 度	1:20	